



EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY

kompozytowy z określoną izolacyjnością akustyczną i gwarancją 180 m-cy*

Lp.	Grubość płyty cw	Wysokość ekranu do:	Długość ekranu do:
-----	------------------	---------------------	--------------------

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 3000/30dB

1.	10 mm	3350 mm	3000 mm
----	-------	---------	---------

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 4500/31dB

1.	12 mm	3350 mm	4500 mm
----	-------	---------	---------

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 6000/31dB

1.	14 mm	3350 mm	6000 mm
----	-------	---------	---------

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 6000/32dB

1.	16 mm	3350 mm	6000 mm
----	-------	---------	---------

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 6000/33dB

1.	24 mm	3350 mm	6000 mm
----	-------	---------	---------

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 6000/34dB

1.	32 mm	3350 mm	6000 mm
----	-------	---------	---------

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 6000/35dB

1.	40 mm	3350 mm	6000 mm
----	-------	---------	---------

EKRAN PRZECIWOLŚNIENIOWY 6000/36dB

1.	48 mm	3350 mm	6000 mm
----	-------	---------	---------

*Gwarancja dotyczy konstrukcji i nie występowania prześwitów dla ekranów wykonanych z płyt cementowo-wiórowych (cw) w kolorze naturalnym zbliżonym do koloru betonu , bez potrzeby konserwacji w okresie gwarancji.

Gwarancja 180 miesięcy nie obejmuje powłoki malarskiej w przypadku wyboru ekranów malowanych na kolor RAL . W takim przypadku gwarancja na powłokę malarską wynosi 60 miesięcy i jest możliwość jej wydłużenia do 180 miesięcy pod warunkiem zlecenia ADPOL odpłatnej konserwacji powłoki malarskiej w okresach pomiędzy 60-72 i 120-132 miesiącem od zamontowania ekranów